



# OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONOVÝCH PALISÁD

- varianta pro opěrnou zeď do výšky 1,30 m nad terénem

vzorový příčný řez



vzorový pohled vnější strany



kótováno v mm

LEGENDA

- ① BETONOVÉ PALISÁDY – typ BEST MASIV ø 200 mm (v. 600 mm až 2000 mm)
- ② BETON tř. C 20/25 n XF3
- ③ BETONOVÁ TROUBA TBP–Q 15/100
- ④ SILNIČNÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v. 1100 mm

HAUSING s. r. o				739 98 Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 275		<div>HAUSING s.r.o.</div> <div>MOSTY U JABLUNKOVA 275</div>	
VYPRACOVAL	MILOŠ KOPECKÝ		PROJEKTANT	MILOŠ KOPECKÝ		T. KONTROLA	ing. VÁCLAV KOPECKÝ
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ LOMNÁ		KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ		DATUM	02/2016
INVESTOR	OBEC DOLNÍ LOMNÁ					STUPEŇ	DSP
AKCE: DOLNÍ LOMNÁ – LOKALITA “ZÁVODÍ” BEZBARIÉROVÁ TRASA PRO PĚŠÍ 2. ETAPA						ČÍSLO ZAKÁZKY	15003.2
						MĚŘÍTKO	1 : 25
						SO/PS	–
						FORMÁT	
OBJEKT:	SO 200 – OPĚRNÉ ZDI					ČÍSLO PŘÍLOHY C.2.2.2	
PŘÍLOHA:	OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONOVÝCH PALISÁD chodník – úsek B 1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A POHLED						