


- konstrukce a technické zásady zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhl. 398/2009 Sb.


varianta pro chodník šířky menší než 2400 mm



pruh/pás pro chodce

silniční obrubník
odvodňovací proužek

varianta pro chodník šířky 2400 mm a větší



pruh/pás pro chodce

silniční obrubník
odvodňovací proužek

musí být nahozena umělou vodící linií – dlažba s drážkou
rozměru 400x400x80 mm kontrastní barvy, šířka pruhu 400 mm



varianta s vodícím pásem přechodu (zřizuje se, je-li délka přechodu delší než 8,00 m)




— vodorovné dopravní značení V

⑧

1	ODVODŇOVACÍ PROUZEK JEDNŮRÁDKOVÝ – žulová kostka 100x120 mm
2a	OBROBNÍK SILNIČNÍ ABO 100/15/25 – vyvýšení 100 až 200 mm nad jízdním pruhem/pásem přilehlé komunikace
2b	RAMPOVÁ ČÁST OBROBNÍK – obrubník silniční přechodový ABO 100/15/25
2c	SNIŽENÝ OBROBNÍK V MÍSTĚ PŘECHÁZENÍ SJEZDU – vyvýšení 20 mm nad jízdním pruhem/pásem přilehlé komunikace – obrubník silniční nájezdový ABO 100/15/15
3	OBROBNÍK TRÁVNÍKU – obrubník chodníkový ABO 100/10/25, vyvýšení 60 mm nad povrchem chodníku
4	CHODNÍK – zámková dlažba v. 60 mm, přírodní šedá barva
5	CHODNÍK V MÍSTĚ PŘECHÁZENÍ SJEZDU – ZÁMKOVÁ DLAŽBA v. 80 mm, přírodní šedá barva
6	VAROVNÝ PÁS – DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ S HMATOVOU ÚPRAVOU POVRCHU, BARVA ČERVENÁ – šířka pruhu 400 mm, v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší 90 mm nad jízdním pruhem/pásem přilehlé komunikace
7	SÍGNALNÍ PÁS – DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ S HMATOVOU ÚPRAVOU POVRCHU, BARVA ČERVENÁ – šířka pruhu 600 až 1000 mm, délka směrového vedení min. 1500 mm, osazení od varovného pásu 300 až 500 mm (v úmrtí dokončených slova lze v osazení přerušit směrem šikmým až na 1000 mm)
8	VODÍCÍ PÁSE PŘECHODU PŘECHODU – skládá se z 2x3 nebo 2x2 pásků (zřizuje se při délce přechodu nad 8,00 m)

Stavební konstrukce chodníku musí být v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

kótováno v mm

Vypracoval	MILOŠ KOPECKÝ <i>Ing. H.</i>	Projekant	MILOŠ KOPECKÝ <i>Ing. H.</i>	 139 98 Mošty a Jablunkova 275 IČ 25483027
Místo stavby	MILKOV	Kraj	MORAVSKOSLEZSKÝ	
Stavběm	OBEC MILKOV			
Akce	DOLNÍ LOMNÁ - LOKALITA "ZÁVODÍ" BEZBARIEROVÁ TRASA PRO PĚŠÍ 2. ETAPA SO 100 - CHODNÍK			Kontrola Datum Stupeň Číslo zakázky Měřítko
OBJEKT				Ing. VÁCLAV KOPECKÝ 02/2016 DSP 15003.2 1:50
Přiloha	VZOROVÉ PŮDORYS			Číslo přílohy C.1.2.6