



ODVODNĚNÍ CHODNÍKU STOKA B 1 – PŘÍČNÉ ŘEZY


PR 2/2 – staničení 0,038.8 km  
vtoková mříž V 2/2



PR 2/4 – staničení 0,052.5 km  
vtoková mříž V 2/3



PR 2/3 – staničení 0,046 km



LEGENDA:

- 1 VTKOVÁ LITINOVÁ UZAMYKATELNÁ MŘÍŽ S RÁMEM 505x500 mm S LAPAČEM NEČISTOT "VLTAVA II – typ D"
- 2 VTKOVÁ LITINOVÁ UZAMYKATELNÁ MŘÍŽ S RÁMEM 520x315 mm S LAPAČEM NEČISTOT "LABE II – typ J"
- 3 PŘÍPOJNÁ VÝKYNÁ ODBOČKA DN 150 mm
- 4 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG – DN 250 mm PP
- 5 PLOCHA VTOKU Z ŽULOVÉ KOSTKY 40/60 mm, ULOŽENÍ DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY TL. VRSTVY 40 mm, spáry 5 mm, výplň cementovou maltou
- 6 PODKLADNÍ DESKA Z BETONU tř. C 20/25
- 7 LOŽE POD POTRUBÍ – ŠTĚRKOPISERK fr. 4–8 mm
- 8 OBSYP POTRUBÍ – ŠTĚRK fr. 8–16 mm
- 9 HYDROFOBNI IMPREGNACE KAMENNÉHO ZDIVA MOSTNÍHO PILÍŘE – TRANSPARENTNÍ NÁTĚR "Nanobala BWTProtect"
- 10 VÝSTRAŽNÁ FOLIE š. 330 mm ČERVENÉ BARVY

kótováno v mm

HAUSING s. r. o				HAUSING s.r.o. MOSTY U JABLUNKOVA 275	
VYPRACOVAL	MILOŠ KOPECKÝ	PROJEKTANT	MILOŠ KOPECKÝ	T. KONTROLA	ing. VÁCLAV KOPECKÝ
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ LOMNÁ	KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	DATUM	02/2016
INVESTOR	OBEC DOLNÍ LOMNÁ			STUPEŇ	DSP
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	15003.2
DOLNÍ LOMNÁ - LOKALITA "ZÁVODÍ"				MĚŘÍTKO	1 : 25
BEZBARIÉROVÁ TRASA PRO PĚŠÍ				SO/PS	-
OBJEKT:				FORMÁT	
SO 300 - ODVODNĚNÍ CHODNÍKU				ČÍSLO PŘÍLOHY	C.3.2.7
PŘÍLOHA:					
STOKA B 1 - PŘÍČNÉ ŘEZY					