

SOUBĚŽNĚ S KABELEM (MIN.10CM VEDLE KABELU NEBO 10CM POD KABELEM) VÉST ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 4x30, KTERÝ BUDE PŘIPOJEN K UZEMŇOVACÍ SVORCE KAŽDÉHO STOŽÁRU SVÍTIDLA.

STOŽÁR SVÍTIDLA MUSÍ BÝT INSTALOVÁN DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ ČERVENÁ - šířka varovných pásů 0,40 mm, signálních pásů 0,80 m
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA A OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ - ŠTĚRK
- ÚPRAVA TERÉNU - ZHUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINOU
- OBNOVENÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU SILNICE č. III/01144
- ODVODNĚNÍ CHODNÍKU, ULIČNÍ VPUSTI
- OSVĚTLENÍ CHODNÍKU - PODZEMNÍ VEDENÍ NN, STOŽÁROVÉ SVÍTIDLA
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL A PLYN. PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO NN - NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO NN - PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém BpV

PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES PRO REALIZACI STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT AKTUÁLNĚ OVĚŘENA JEJICH EXISTENCE, VYTYČENÍ A VYZNAČENÍ NA TERÉNU PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ V SOUČINNOSTI S PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI. PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU KANALIZACE S PODZEMNÍM VEDENÍM MUSÍ BÝT DODRŽENA NEJMENŠÍ DOVOLENÁ SVISLÁ A VODOROVNÁ VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005.

Osvětlení přechodu asymetrickými svítidly, vzdálenost 1m před přechodem, výška 6m, vyložení 1m před přechodem.

Vypracoval	Petr Kubala
Datum	03/2016
Měřítko	1:250
Formát	A1
Stupeň	DPS
Investor	Obecní úřad Dolní Lomná 739 91 Dolní Lomná č.p. 164

Petr Kubala
Projekce elektrozařízení do 1000V včetně hromosvodů
Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj
tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz

Akce: DOLNÍ LOMNÁ
OSVĚTLENÍ DVOU PŘECHODŮ PRO CHODCE

Název: SITUACE PODROBNÁ
LOKALITA "ZÁVODÍ"

Archivní číslo: 30K2016 List 1